

## 1. Quels sont les spécifications d'un panneau Nørdus?

Un panneau Nørdus consiste d'une base en MDF avec du placage bois en 0.6mm ou 1.5mm sur les deux faces. La couche supérieure est toujours une couche de placage bois de qualité A. Afin d'obtenir une bonne stabilité le panneau doit toujours être pourvu d'une couche de contrebalancement. La qualité de celle-ci peut être la même que la couche d'usure (panneau double face) ou d'une qualité inférieure (panneau mono face). Les dimensions de nos panneaux de base sont toujours 2790x1240x15mm. Les panneaux sont certifiés CARB 2.

## 2. Quelle est la différence entre un panneau mono-face et un panneau double-face?

Les panneaux double-face avec une couche supérieure sur les deux côtés peuvent être utilisés pour des applications de meubles. Les panneaux mono-face ont une contreface en qualité inférieure B qui est significativement différente de couleur et de texture comparé avec la couche d'usure en qualité A. Par exemple: Une différente technique de jointage, la présence limitée de l'aubier, non-fumé comparé avec une couche d'usure qualité A fumé. Toutes les références double face avec une couche d'usure de 1.5mm (#15) ont une contreface en pin naturel qualité B de 1.5mm. Par conséquent, il est recommandé d'opter uniquement pour les panneaux avec une face pour les applications dont le dos n'est pas visible (mur et plafond). Pour toute autre utilisation on recommande des panneaux double face (applications de meubles).

## 3. Quels sont les spécifications d'un Nørdus flex?

Nørdus est également disponible en flex. Flex est une feuille en placage bois flexible et très facile à mettre en œuvre. La couche de placage bois est d'abord pressée sur une feuille de papier. Ensuite, les fibres de bois sont écrasées. Ainsi nous obtenons une feuille de placage bois très flexible qui peut être utilisée pour des surfaces planes ou courbées. La couche supérieure d'un flex Nørdus est toujours constituée d'une feuille jointée en 0.6mm de qualité A selon le design choisi. Le contrebalancement est constitué d'une sous-couche en papier dans une teinte proche de celle de l'essence choisie. Le collage de la couche supérieure et de la couche inférieure se fait avec une colle sans formaldéhyde. Les dimensions diffèrent en fonction du traitement de la surface: Spring Larch, Autumn Larch, Winter Larch et Clean Spruce sont brossés B2 et mesurent 3000x1220mm. Vivid Spruce, Honey Pine, Snow Birch et Wild Pine mesurent 3050x1240mm. Pour l'application du produit nous recommandons de bien suivre les instructions. Vous pouvez les trouver dans chaque boîte ou sur notre site web : [www.nordusdecospan.com](http://www.nordusdecospan.com).

#### 4. Que signifient #06 et #15?

Ce sont des indications de l'épaisseur de la couche d'usure en placage bois. #06 représente une couche supérieure en 0,6mm et #15 représente une couche supérieure de 1,5mm.

Remarque : il s'agit bien de l'épaisseur du placage avant traitement. L'épaisseur finale peut légèrement varier.

#### 5. Quels sont les possibilités des chants?

Des bandes de chant assorties ont été développées pour chaque design. De cette manière les chants panneaux Nørdus peuvent être parfaitement finis. Nørdus vous propose ainsi une solution complète de sorte que chaque projet conduise à un résultat final réussi. Toutes les bandes sont basées sur un placage bois avec non-tissé de renfort, non préencollé et emballé en rouleaux de 50 mètres. Toutes les bandes sont disponibles en 26mm ou de 46mm de hauteur. De tous les références brossés les chants sont aussi légèrement brossé. Les chants ne sont pas certifié FSC. En plus de des bandes de chant dans les essences assorties, il existe également la possibilité de choisir une bande de chant ayant l'apparence en contreplaqué de bouleau scié transversalement.

#### 6. Est-ce que je peux commander un panneau Nørdus avec une finition proposée dans la brochure?

Non, les produits de Nørdus sont toujours livrés non-fini et doivent être traités par le client. Dans la brochure nous avons illustré quelques possibilités de finition, pour lequel nous avons fait confiance sur l'expertise et la créativité de nos deux partenaires qui sont spécialisés en coloration et protection des surfaces en bois. Pour plus d'information de la finition de Nørdus, veuillez contacter Hesse-Lignal (imprégnations et vernis) où Rubio Monocoat (huiles).

#### 7. Est-ce que je peux commander/appliquer les produits de finition moi-même ?

Oui. Vous pouvez contacter Hesse-Lignal (imprégnations et vernis) ou Rubio Monocoat (huiles) directement pour commander le produit recherché ou pour demander un manuel de produit. Pour les codes exactes des produits utilisés, veuillez consulter notre page «Téléchargements».

#### 8. Est-ce qu'un panneau Nørdus est toujours brossé?

Quelques références sont brossés et d'autres pas. Voici un récapitulatif : en général tous les produits avec une couche en placage bois de 1.5mm (#15) sont toujours brossés B2 sur les deux faces. Spring Larch, Autumn Larch, Winter Larch & Clean Spruce en 0.6mm placage bois sont brossés en type B1. Vivid Spruce, Honey Pine, Snow Birch et Wild Pine sont toujours plain. Le tableau actuel peut-être retrouvé sur la synthèse sur le site.

## 9. Est-ce qu'il y a d'autres supports ou dimensions possible?

Pour des projets spécifiques, d'autres supports et dimensions sont possibles sur demande bien qu'avec quelques restrictions. Cependant, pour telles commandes il faut tenir compte d'un temps de livraison plus long. Veuillez nous contacter directement concernant ce sujet.

## 10. Est-ce que Nørdus est FSC certifié?

Les produits de Nørdus n'ont pas le label FSC s'ils sont commandés sans préavis. Sur demande, les produits FSC peuvent éventuellement être obtenus en fonction de la qualité du bois. Cependant il faut tenir compte d'un temps de livraison plus long. Veuillez nous contacter directement concernant ce sujet.

## 11. Vivid Spruce est un placage nouveau. Quels sont les risques potentiels?

Il est parfois possible qu'un nœud dépasse, donc un trou apparaît à la surface et le MDF devient visible. Etant donné que nous savons pas comment les panneaux seront finis, nous ne les réparons pas. Les trous ne sont pas remplis d'une pâte à bois.

## 12. Pourquoi est-ce que Wild Pine est tellement expressif?

Wild Pine est un placage déroulé, ce qui provoque un grain très irrégulier et varié. Wild Pine peut aussi présenter des fissures dans la surface de placage à cause de la tension dans le bois. Ces fissures ne sont pas remplis avec de la pâte à bois.

## 13. Pourquoi est-ce que Wild Pine est un meilleur alternatif pour des panneaux de construction en contreplaqué brut ?

Un Nørdus Wild Pine est un MDF de haute qualité avec une meilleure aptitude qu'un panneau de construction en contreplaqué brut. Le panneau est plus stable et plus facile à finir.

## 14. Est-ce que Autumn Larch et Winter Larch sont fumé?

Oui. Autumn Larch est légèrement fumé, Winter Larch est fort fumé. Le procédé est une combinaison d'ammoniaque et des techniques de chauffage.

## 15. Quels sont les points lumineux dans Autumn et Winter Larch?

Les points lumineux sont une résine naturelle qui est présent dans le bois. Ces zones décolorent moins bien et forment donc des taches lumineuses.

## 16. Est-ce que je peux commander des échantillons?

Oui, des échantillons sont disponibles. Pour chaque design il est possible d'obtenir un seul échantillon. Les architectes peuvent aussi commander une gamme d'échantillons complète. En outre il est également possible de retrouver un display avec des grands échantillons chez la plupart de nos distributeurs. Les displays ont aussi de petits échantillons à l'arrière.

## 17. J'ai fait un projet avec Nørdus. Où puis-je poster mes photos ?

Nous sommes curieux de voir ce que vous avez créé. Partagez vos photos sur Facebook, LinkedIn, Pinterest ou Twitter et utilisez les hashtags #nordus, #decospan ou #nordusdecospan. Vous pouvez aussi envoyer vos photos par mail à [info@decospan.com](mailto:info@decospan.com).

## 18. Comment puis-je vous joindre?

La façon la plus efficace de nous joindre est par de remplir le formulaire de contact sur le site web de Nordus. Votre question sera automatiquement transmise à la personne responsable dans votre région. Nous sommes également disponible par téléphone au numéro +32 56 52 88 00.